

Военная тактическая трубка H189/GR H250/U

Военная тактическая трубка H189/GR H250/U

Военная тактическая трубка H189/GR



Тактическая трубка H-189/GR для радиостанции AN-PRC-77 (5965-00-069-8886) SM-C-544226

Микрофон (5965-00-933-6896) :

Головные телефоны (5965-00-933-6897 SM-C-544262)

- Входное сопротивление : 1.000 Ом +/- 200 (стандартная температура)
- Частота : 300- 3.500 Hz
- Чувствительность : 105 dB +/-3 (1кГц)
- Вес трубки: 492 гр.

Военный выносной громкоговоритель LS454/U and LS166/U

A



<LS454/U>



<LS-166/U>

Особенности

Военный выносной громкоговоритель LS-454/U один из самых популярных громкоговорителей, используемый с военными радиостанциями. Громкоговоритель может работать с любой военной радиостанцией, так же производится в водонепроницаемом корпусе.

Спецификация

Вход

-Входное сопротивление: 600 +/- 6

Transformer

- разъём : 5 контактный U-182 B/U

Тип подключаемых разъёмов

- LS-454/U : U-229/U
- LS-166/U : U-77/U

Военная тактическая трубка H250/U



Спецификация

Описание :

Тактическая трубка H-250/u (Е.М.І. кабель) для AN/PRC-77или AN/PRC-25 Микрофон, динамический приём, шумоподавление.

Техническое описание(Микрофона)

- Импеданс : $150\Omega \pm 30$
- Частота: 300 ~ 3.500 Hz
- чувствительность : -56dB (1kHz)

Техническое описание(Головного телефона)

- Импеданс : $100\Omega \pm 200$
- Частота : 500 ~ 3.500 Hz
- Чувствительность : $105dB \pm 3$ (1kHz)

Работа оборудования в окружающей среде

- Высота : 15,000 над уровнем моря.
- Относительная влажность : до97 процентов

Военная Тактическая Трубка Н189/GR Н250/У - Громкоговорители