

Военные Гарнитуры АТ Н-140/У, АТ Н-325, АТ Н-337/ТСQ 97

Военные Гарнитуры АТ Н-140/У, АТ Н-325, АТ Н-337/ТСQ 97

Поставки данного оборудования прекращены

Военная Гарнитура АТ Н-140У СПЕЦИФИКАЦИЯ

Микрофон М-138/Г (5965-927-1851)
- Тип: Динамический микрофон
- Чувствительность: не хуже чем -56 dB (1 кГц)
- Сопротивление : 150 ± 15 Ом (1 кГц)
- Частотный диапазон : 300 ~ 3.500 Гц

Наушники М-139/Г (5965-135-0506)
- Тип : Динамические наушники
- Чувствительность: 105 dB (1 кГц)
- Сопротивление: - 1000 Ом (1 кГц) X 2 ед.

-Разъем: 5 контактный разъем У-229/У

Военная Гарнитура АТ Н-325 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Микрофон (М-138/Г) (5965-927-1851)
- Тип: Динамический микрофон
- Чувствительность: не хуже чем -56 dB (1 кГц)
- Сопротивление : 150 ± 15 Ом (1 кГц)
- Частотный диапазон : 300 ~ 3.500 Гц

Наушники М-139/Г (5965-135-0506)
- Тип : Динамические наушники
- Чувствительность: 105 dB (1 кГц)
- Сопротивление: - 1000 Ом (1 кГц) X 1 ед.

Разъем: 5 контактный разъем У-229/У

Военная Гарнитура АТ Н-337/ТСQ-97 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Микрофон (М-138/Г) (5965-927-1851)



- Тип: Динамический микрофон
- Чувствительность: не хуже чем -56 dB (1 кГц)
- Сопротивление : 150 ±15 Ом (1 кГц)
- Частотный диапазон : 300 ~ 3.500 Гц

Наушники (M-139/G)

- Тип : Динамические наушники
- Чувствительность: 105 ± 3 dB (1 кГц)
- Сопротивление: 1.000 Ом (1 кГц)
- Частотный диапазон : 100-3.500 Гц

Разъем: 5 контактный разъем U-229/U

Кабель : Скрученный по спирали кабель в резиновой оболочке

с переключателем PTT



[AT Communication ©](#)

Военные Гарнитурьы AT H-140/U, AT H-325, AT H-337/TSQ 97