

## Новые возможности трансиверов Codan Envoy с версией Firmware 1.09

Компания AT Communication International AG рада сообщить, что в настоящее время трансиверы [Codan Envoy™](#) стали поставляться с новой версией программного обеспечения ПО Envoy™ Firmware V1.09, в которой реализованы сразу несколько новых функций:

- трансивер Codan Envoy™ X2 стал поддерживать режим излучения ISB. Данная опция предназначена для совместного использования с высокоскоростным модемом передачи данных 2G Data Modem и программным обеспечением RC-50-C, позволяя осуществлять передачу данных со скоростью до 19200 бит/с. При комплектации трансивера модемом передачи данных RM50 2G требуется также заказать опции Фильтра 2.7 кГц и встраиваемого Вентилятора.

- появилась возможность работы до 4 четырех Пульты Управления **Control Point** с одним радиоблоком **RFU**. Каждый из пультов управления будет иметь собственный уникальный ID-адрес в КВ радиосети.

- языковой интерфейс трансиверов Codan Envoy™ с версией ПО Envoy™ Firmware V1.09 теперь стал доступен на Французском языке. Данную опцию необходимо указать при Заказе оборудования.

- в меню Пульты управления появилась возможность дистанционной перезагрузки радиоблока трансивера при одновременном использовании одного радиоблока несколькими Пультами Управления подключенным через Ethernet. Данная функция необходима в системах дистанционного управления при перепрограммировании трансивера для перезапуска радиоблока трансивера.

- появилась возможность дистанционного отключения трансивера. Данная функция будет полезна пользователям при одновременном использовании одного радиоблока несколькими Пультами



Управления подключенным, например, через модуль радиодоступа  
[Envoy™ Smartlink](#).

Дополнительную информацию о трансиверах Codan Envoy™ можно посмотреть по ссылкам:

[https://at-communication.com/hf-ssb-transceiver/codan/hf\\_ssb\\_transceiver\\_codan\\_envoy\\_sdr\\_software-defined-radio.html](https://at-communication.com/hf-ssb-transceiver/codan/hf_ssb_transceiver_codan_envoy_sdr_software-defined-radio.html)

<https://at-communication.com/hf-ssb-transceiver/na/envoy-smartlink.html>

[A1](#) ← ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ

СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ →