

Тактические мачты АТ ТМ

Тактические мачты АТ ТМ

Тактические, разворачиваемые на местности мачты серии АТ-ТМ имеют составную конструкцию и обладают достаточной грузоподъемностью и конструктивной прочностью в сочетании с небольшим весом. Мачты имеют выдвижную конструкцию и могут выдвигаться и складываться быстро и легко.

Система зажимных приспособлений изготовлена из литого полимера высокой прочности и допускает проведение всех операций одним человеком. Система оказывает сильное зажимное воздействие на секции мачты, в конструкцию входит предохранительный зажим для предотвращения случайного разъединения.

Мачта высотой 9,4 м изготовлена из композиционного стекловолоконного материала, мачта высотой 10 м изготовлена из стекло-углеродного композиционного волокна, а мачта высотой 14 м изготовлена из углеродного композиционного материала.

Мачта поставляется в комплекте с оттяжками, кольями для оттяжек, опорной пластиной и молотком в полотняной сумке. Изготавливаются наборы для крепления мачты на автомобилях кунгах, которые можно подобрать в соответствии с пожеланиями заказчика.

Модели мачт предназначены для работы с небольшими нагрузками на вершине, такими как тактические проволочные КВ антенны и ДМВ/УКВ антенны с круговой диаграммой направленности.

	Модель №	30-7	35-8	45-9
	Количество секций	7	8	9
	Высота в выдвинутом положении	9.4м (30 футов)	10м (35 футов)	14м (45 футов)
	Высота в сложенном положении	1.8м	1.8м	2.1м
	Радиус расположения оттяжек	5.5м	6м	7.5м
	Вес мачты	3.4кг	3.35кг	4.7кг
	Вес принадлежностей	4кг	5кг	5кг
	Конструкция	композиционное стекловолокно	стекло-углеродное композиционное волокно	углеродное композиционное волокно

AT



Pole Clamping System

Тактические Мачты