

AT RC20 Пульт Дистанционного Управления

AT RC20 Пульт Дистанционного Управления



Пульт управления предназначен для дистанционного управления мобильным трансивером AT RF2050. Он рекомендован для использования в местах, где имеется ограниченное пространство для установки трансивера и недоступны органы управления. Пульт дистанционного управления AT RC20 имеет те же элементы управления, что и трансивер, соответственно в работе они идентичны. Информация отображается на активном OLED-дисплее, который обеспечивает хорошую читаемость текста в условиях плохого освещения.

Пульт AT RC20 имеет два десятиконтактных разъема, расположенных в верхней части, один используется для подключения пульта управления AT RC20 к трансиверу через REMOTE разъем, а другой идентичный разъему AF-трансивера – используется для подключения гарнитуры. Пульт управления устанавливается в автомобиле с помощью 4-х болтов М5 на расстоянии (102 x 107) мм.

Технические характеристики

Напряжение питания	от 7В до 15В
Максимальное потребление	2 Вт
Протокол связи и обмена	PRC20
Интерфейс	RS232 или RS485, настраиваемый в трансивере
Параметры синхронизации при передаче	асинхронный, 57600 бод
Максимальная длина кабеля	10 м (RS232) или 100 м (RS485)
Габаритные размеры	В 147 мм x Ш 120 мм x Д 44 мм
Вес	0.8 кг
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +70°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C

AT RC20 Пульт дистанционного управления, Мобильный УКВ Трансивер

