

AT RM20 Гарнитура управления для трансивера

AT RM20 Гарнитура управления для трансивера




Гарнитура AT RM20 предназначена для управления трансивером AT RF20. Кроме основных своих функций радиомониторинга, модулирования сигнала и манипуляций с трансивером, гарнитура позволяет оператору выбирать канал и управлять громкостью трансивера. Модуль состоит из двух строчного LCD-дисплея (2 строки по 8 символов) который отображает номер канала, частоту канала и имя рабочей сети. На дисплее также отображаются входящие события, такие как полученные оповещения FLASH, ALERT и текстовые sms-сообщения. Гарнитура AT RM20 имеет также две боковые кнопки – PTT и тоновая сигнализация. Лицевая сторона гарнитуры часть состоит из LCD-дисплея и двух функциональных клавиш. Над дисплеем расположен динамик. Гарнитура AT RM20 подключается к трансиверу с помощью спирального кабеля, который подключается в нижней части и имеет стандартный 10-пиновый аудио разъем. Данный разъем подключается к AF-разъему трансивера. Конструкция гарнитуры AT RM20 выполнена в водонепроницаемом корпусе, который также устойчив к падениям.

Технические характеристики

Напряжение питания	от 5.5В до 15В
Максимальное потребление	0.1 Вт
Максимальное потребление с активной подсветкой дисплея	0.5 Вт
Протокол связи и обмена	PRC20
Параметры синхронизации при передаче	асинхронная, 57600 бод
Максимальная длина кабеля	2 м
Модулированный сигнал к трансиверу	100 мВ/2 кΩ
Сопротивление динамика	8 Ω
Тональная частота	(1000 ± 200) Гц
Вес	0.3 кг
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +70°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C

AT RM20 Гарнитура Управления для трансивера, Портативный трансивер, Военный УКВ Трансивер



[AT Communication ©](#)